# SRS Antikorrol M plus

## Ulei de motor monograd de înaltă performanță

Februarie 2025

**Proprietăți**

**SRS Antikorrol M plus** este un ulei de motor monograd de înaltă performanță, cu proprietăți foarte bune de protecție anticorosivă. Un pachet de aditivi echilibrat asigură protecția împotriva uzurii și curățenia motorului în funcționarea motoarelor diesel, precum și o protecție anticorosivă ridicată în perioadele lungi de staționare.

**Indicații de utilizare**

Datorită proprietăților sale, **SRS Antikorrol M plus** este deosebit de potrivit pentru motoarele supuse unor perioade mai lungi de staționare. SRS Antikorrol M plus este un ulei de motor rezistent la sarcină maximă, din categoria de ulei MTU 2, cu proprietăți suplimentare de protecție anticorosivă, ca ulei anticorosiv pentru conservarea interioară.

SRS Antikorrol M plus poate fi utilizat și pentru generatoarele de urgență.

**SRS Antikorrol M plus** este aprobat de armata germană (Bundeswehr) conform specificației TL 9150-0037/7, cu certificatul de calitate B-0471.

**Specificații**

- Cod Bw CY6050
- Clasă de vâscozitate SAE 30
- ACEA E7
- API CI-4

**Aprobări**

- MTU MTL 5044, tip 2, cu protecție anticorosivă specială
- MTU MTL 5051, ulei de protecție anticorosivă pentru conservarea interioară
- Bundeswehr: TL 9150-0037/7

SRS Antikorrol M plus este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

| Caracteristici | | Metodă de testare | SRS Antikorrol M plus |
|---|---|---|---|
| Clasă de vâscozitate SAE | | SAE J 300 | 30 |
| Densitate la 15°C | g/cm³ | DIN 51 757 | 0,892 |
| Vâsc. cin. la 40°C | mm²/s | DIN EN ISO 3104 | 99,9 |
| Vâsc. cin. la 100°C | mm²/s | DIN EN ISO 3104 | 11,7 |
| Indice de vâscozitate (VI) | | DIN ISO 2909 | 106 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | DIN ISO 2592 | 245 |
| Punct de curgere | °C | DIN ISO 3016 | - 30 |
| Test de imersie în apă de mare | Grad | DIN 51 358 | 0 |
| Număr total de bază (TBN) | mgKOH/g | DIN ISO 3771 | 10,9 |

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

**Produs în Germania**

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
**Distribuitor autorizat:** Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro