SRS Antikorrol

Ulei de rodaj și de protecție anticorosivă

Februarie 2019

Proprietăți

SRS Antikorrol este un ulei de rodaj și de protecție anticorosivă cu numeroase utilizări. Pe lângă protecția anticorosivă remarcabilă pentru conservarea interioară a motoarelor cu ardere internă, a transmisiilor și a echipamentelor auxiliare cu sisteme închise, proprietățile sale speciale de ulei de motor asigură un rodaj controlat și protecție la sarcină maximă până la primul schimb de ulei prevăzut, la punerea în funcțiune sau la repunerea în funcțiune după perioade lungi de transport sau depozitare.

Indicații de utilizare

SRS Antikorrol este deosebit de potrivit pentru conservarea utilajelor și echipamentelor folosite sezonier în construcții, silvicultură și agricultură, precum și a parcurilor auto municipale. Capacitatea sa neobișnuit de mare de neutralizare asigură o protecție anticorosivă sigură și în prezența mediilor agresive. Gama de uleiuri SRS Antikorrol este potrivită și pentru conservarea intermediară a semifabricatelor și a produselor finite până la prelucrarea și montajul ulterior. Aplicarea se poate face prin imersie sau pulverizare.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W, 20W-20, 30 și 50
- API SF/CC
- MIL-L-21260C

Uleiurile de rodaj și de protecție anticorosivă SRS Antikorrol sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Antikorrol			
			10W	20W-20	30	50
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W	20W-20	30	50
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,879	0,890	0,891	0,900
Vâscozitate la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	38,2	66,4	104	206
Vâscozitate la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	6,34	8,82	11,7	18,1
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	115	106	100	96
Punct inflam. COC	°C	DIN ISO 2592	230	250	245	255
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 36	- 33	- 33	- 24
Test de imersie în apă de mare	Grad	DIN 51 358	1	1	1	1
Număr total de bază	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,9	8,0	8,1	8,8

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro