SRS Bitaktol KS

Ulei cu fum redus pentru motoare în 2 timpi

Februarie 2026

Proprietăți

SRS Bitaktol KS este un ulei cu fum redus pentru motoare în 2 timpi.

Uleiurile de bază moderne, obținute prin tehnologie sintetică, și aditivii speciali asigură o ungere optimă și un grad ridicat de curățenie a motorului. Se previn depunerile în camera de ardere și în sistemul de evacuare, iar formarea fumului este redusă considerabil.

Indicații de utilizare

SRS Bitaktol KS este autoamestecabil și poate fi folosit la rapoarte de amestec de până la 1:50 și pentru ungere separată (sisteme autolube).

Uleiul pentru motoare în 2 timpi SRS Bitaktol KS îndeplinește cele mai înalte specificații pentru piețele asiatice și europene.

Specificații

- ISO L-EGD
- JASO FD
- API TC
- TISI

SRS Bitaktol KS este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Bitkaktol KS
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN ISO 12185	0,872
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	67,5
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	9,53
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	121
Punct de inflamabilitate PM	°C	DIN EN ISO 2719	123
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-33

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro