SRS Bitaktol KX

Ulei pentru motoare în 2 timpi

Februarie 2026

Proprietăți

SRS Bitaktol KX este un ulei autoamestecabil de înaltă performanță pentru motoare în 2 timpi, pe bază de ulei mineral. Cerințele privind curățenia pistoanelor, protecția anticorosivă, blocarea segmenților, gripajul pistoanelor și preaprinderea sunt îndeplinite cu siguranță.

SRS Bitaktol KX este recomandat, conform indicațiilor producătorilor, pentru rapoarte de amestec de până la 1:50 și pentru ungere separată (sisteme autolube).

Specificații

- ISO L-EGB
- JASO FB
- API TC

SRS Bitaktol KX este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Bitaktol KX
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN 12185	0,878
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	63,6
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	8,6
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	108
Punct de inflamabilitate PM	°C	DIN EN ISO 2719	141
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-24

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro