SRS Calibration Fluid CV

SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH

Ulei de calibrare pentru injectoare diesel

Octombrie 2026

Proprietăți

SRS Calibration Fluid CV este un ulei de testare cu vâscozitate scăzută, pentru calibrarea pompelor de injecție diesel, cu o toleranță de vâscozitate foarte strânsă. Se remarcă prin protecția excelentă împotriva uzurii și a coroziunii și prin tendința redusă de spumare.

Descrierea performanțelor / Specificații

SRS Calibration Fluid CV îndeplinește standardul ISO 4113-CV-AW. SRS Calibration Fluid CV este recomandat de Bosch (VS 15665-OL-CV), MTU, MAN și Volkswagen. De asemenea, este aprobat de MTU / Rolls-Royce Solutions GmbH ca ulei anticorosiv pentru conservarea interioară a sistemelor de alimentare.

Aprobări / Recomandări de utilizare

- Standard ISO 4113-CV-AW
- Standard Bosch VS 15665-OL-CV
- Aprobare Bosch
- MTU / Rolls-Royce Solutions GmbH - aprobare ca ulei de protecție anticorosivă pentru conservarea interioară a sistemelor de alimentare
- Aprobare MAN

SRS Calibration Fluid CV este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Calibration Fluid CV
Culoare		DIN ISO 2049	<0,5
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,824
Vâscozitate la 20°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	3,85
Vâscozitate la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	2,52
Punct de inflamabilitate PM	°C	DIN EN ISO 2719	115
Punct de tulburare	°C	ASTM D 2500	- 28
Punct inițial de fierbere	°C	DIN 51 751	232
Punct final de fierbere	°C	DIN 51 751	265
Test de coroziune pe oțel	Grad	DIN ISO 7120	0 – A
Test de coroziune pe cupru	Grad	DIN ISO 2160	1
Protecție anticorosivă:			
Test în cameră climatică	Grad	ASTM D 1748	6 x 0

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro