SRS Calibration Fluid

Ulei de calibrare

Octombrie 2026

Proprietăți

SRS Calibration Fluid este un ulei de testare pentru calibrarea pompelor de injecție diesel. Se caracterizează printr-o capacitate ridicată de protecție împotriva uzurii, prin protecție anticorosivă și prin tendința redusă de spumare.

Descrierea performanțelor / Specificații

SRS Calibration Fluid îndeplinește standardul ISO 4113. În plus, este aprobat de MTU / Rolls-Royce Solutions GmbH ca ulei de protecție anticorosivă pentru conservarea interioară a sistemelor de alimentare.

Aprobări / Recomandări de utilizare

- Normă Bosch VS 15665-OL
- Standard ISO 4113
- MTU / Rolls-Royce Solutions GmbH - aprobare ca ulei de protecție anticorosivă pentru conservarea interioară a sistemelor de alimentare

SRS Calibration Fluid este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Calibration Fluid
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,824
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	2,48
Punct de inflamabilitate PM	°C	DIN EN ISO 2719	105
Punct de tulburare	°C	ASTM D 2500	- 28
Punct inițial de fierbere	°C	DIN 51 751	232
Punct final de fierbere	°C	DIN 51 751	265
Test de coroziune pe oțel	Grad	DIN 51 585	0 – A
Test de coroziune pe cupru	Grad	DIN ISO 2160	1
Protecție anticorosivă:			
Test în cameră climatică	Grad	DIN 51 359	6 x 0

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro