SRS Cargolub TFE

SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH

Ulei de motor universal cu economie de combustibil

Octombrie 2026

Proprietăți

SRS Cargolub TFE este un ulei de motor de înaltă performanță, cu frecare redusă. Uleiurile de bază selecționate, obținute prin tehnologie sintetică, și aditivii inovatori asigură clasa de vâscozitate SAE 10W-40 pentru tot anul. La temperaturi scăzute, SAE 10W asigură o pornire excelentă la rece (uzură redusă la pornirea la rece) și cea mai rapidă alimentare cu ulei a tuturor punctelor de ungere ale motorului. Condițiile extreme sunt controlate în siguranță datorită vâscozității la cald SAE 40. Pierderile prin frecare și uzura sunt reduse. Rentabilitatea crește considerabil datorită consumului mai redus de lubrifiant și de combustibil și duratei de viață mai mari a motorului.

Indicații de utilizare

Ca ulei de motor universal cu frecare redusă, **SRS Cargolub TFE** este produsul ideal pentru parcurile mixte de vehicule. Un singur ulei de motor pentru toate vehiculele exclude posibilitatea confundării lubrifianților și asigură o gestionare economică a stocurilor. Datorită performanței foarte ridicate la motoarele diesel, SRS Cargolub TFE poate fi utilizat în toate tipurile de vehicule comerciale și utilaje de construcții, inclusiv cele cu motoare cu turbocompresor, precum și în motoarele pe benzină și diesel ale autoturismelor, cu și fără turbocompresor.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-40
- ACEA A3/B4, E7
- API CI-4
- Global DHD-1
- JASO DH-1

Aprobări

- DTFR 15B110
- DTFR 13D100
- Volvo VDS-3 (STD 417-0002)
- Renault VI RLD 2
- Mack EO-N, EO-M Plus
- mtu categoria 2 (Rolls-Royce Solutions GmbH)
- Deutz DQC III-18
- Voith Retarder tip A

Recomandări de utilizare

- MB 229.1H
- MAN M 3275-1
- Cummins CES 20076, 20077, 20078
- DAF
- Detroit Diesel DDC 93 K 215
- Allison C-4

SRS Cargolub TFE este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Cargolub TFE
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,871
Vâsc. din. la -30°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.950
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	96,7
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,7
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	159
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	230
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	- 42
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	10,8

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

EELQMS

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro