SRS Cargolub TFG plus

Ulei de motor de înaltă performanță, cu frecare redusă

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS Cargolub TFG plus este un ulei de motor UHPD cu frecare redusă pentru vehicule comerciale. Producătorii de motoare preferă SAE 10W-40 drept clasă de vâscozitate pentru tot anul, obținută prin utilizarea unor uleiuri de bază selecționate. La temperaturi scăzute, SAE 10W asigură o pornire excelentă la rece (uzură redusă la pornirea la rece) și cea mai rapidă alimentare cu ulei a tuturor punctelor de ungere ale motorului. Condițiile extreme sunt controlate în siguranță datorită vâscozității la cald SAE 40. Pierderile prin frecare și uzura sunt reduse. Rentabilitatea crește datorită consumului redus de ulei și de combustibil și fiabilității mai mari a motorului.

Indicații de utilizare

SRS Cargolub TFG plus este conceput special pentru alimentarea economică a motoarelor optimizate pentru emisii, chiar și în condiții extreme. Prin sisteme speciale de aditivi, SRS Cargolub TFG plus asigură o protecție excelentă împotriva oxidării și a ruginii și stabilitate la temperaturi ridicate. Depunerile în motor sunt evitate datorită capacității bune de dispersie. SRS Cargolub TFG plus este un ulei de motor de înaltă performanță pentru vehicule comerciale, utilizabil tot anul, adaptat noilor norme privind emisiile de gaze de evacuare. Poate fi utilizat și în motoarele mai vechi cu aspirație naturală sau în motoarele diesel staționare. Trebuie respectate specificațiile producătorului.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-40
- ACEA E4, E7
- API CI-4
- Global DHD
- JASO DH-1

Aprobări

- DTFR 15B120
- MAN M 3277
- MTU MTL 5044 tip 3
- Deutz DQC III-18
- Volvo VDS-3 (STD 417-0002)
- Renault VI RLD-2
- Mack EO-N

Recomandări de utilizare

- DAF
- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel 93K215

SRS Cargolub TFG plus este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Cargolub TFG plus
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,869
Vâsc. din. la -25°C (CCS)	mm²/s	DIN 51 757	5.770
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	96,8
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,5
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	156
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	236
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	-42
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	12,7

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro