SRS Cargolub TFG ultra

SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH

Ulei de motor de înaltă performanță, cu frecare redusă, pentru vehicule comerciale

Octombrie 2026

Proprietăți

SRS Cargolub TFG ultra este un ulei de motor puternic aditivat, cu frecare redusă, pentru vehicule comerciale. Producătorii de motoare preferă SAE 10W-40 drept clasă de vâscozitate pentru tot anul, obținută prin utilizarea unor uleiuri de bază selecționate, cu tehnologie sintetică, și a unor aditivi inovatori. La temperaturi scăzute, SAE 10W asigură o pornire excelentă la rece (uzură redusă la pornirea la rece) și cea mai rapidă alimentare cu ulei a tuturor punctelor de ungere ale motorului. Condițiile extreme sunt controlate în siguranță datorită vâscozității la cald SAE 40. Pierderile prin frecare și uzura sunt reduse. Rentabilitatea crește considerabil datorită consumului mai redus de lubrifiant și de combustibil și duratei de viață mai mari a motorului.

Indicații de utilizare

SRS Cargolub TFG ultra este conceput special pentru utilizarea economică în motoarele diesel ale vehiculelor comerciale și în motoarele diesel staționare, chiar și în condiții extreme. SRS Cargolub ultra depășește toate cerințele impuse uleiurilor de motor moderne de înaltă performanță pentru toate tipurile de vehicule. SRS Cargolub TFG ultra este un ulei de motor de înaltă performanță, utilizabil tot anul, pentru vehiculele comerciale, adaptat normelor de emisii UE pentru motoarele diesel Euro IV și V și pentru motoarele Scania Euro VI la care se cere Scania LDF-3.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-40
- ACEA E4, E7
- API CI-4

Aprobări

- Scania LDF-3
- DTFR 15B120
- DTFR 13D110
- MAN M 3277
- Volvo VDS-3 (STD 417-0002)
- Renault VI RLD-2
- Mack EO-N, EO-N-PP-03
- mtu categoria 3 (Rolls-Royce Solutions GmbH)
- Deutz DQC IV-18
- Voith Retarder tip B

Recomandări de utilizare

- Cummins CES 20077 / 20078
- DAF

SRS Cargolub TFG ultra este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Cargolub TFG ultra
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,865
Vâsc. din. la -25°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.950
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	97,4
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,4
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	152
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	236
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	- 45
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	15,9

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

EELQMS

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro