# SRS Cargolub TLA plus

Ulei de motor premium Low SAPS pentru vehicule comerciale

Iunie 2025

**Proprietăți**

**SRS Cargolub TLA plus** este un ulei de motor premium Low SAPS, pe bază de tehnologie de sinteză modernă, pentru motoarele Euro IV, V și VI. Aditivii inovatori oferă o economie maximă de combustibil pe cel mai lung interval de schimb al uleiului, datorită stabilității excelente la oxidare și la îmbătrânire. Formarea de lacuri și de nămol este redusă considerabil. Clasa de vâscozitate SAE 10W-40 asigură o pornire sigură la rece, la temperaturi exterioare scăzute, și o ungere completă la temperaturi ridicate de funcționare. SRS Cargolub TLA plus se caracterizează prin cea mai bună curățenie a pistoanelor, o stabilitate la forfecare semnificativ îmbunătățită și o capacitate îmbunătățită de eliberare a aerului, îndeplinind astfel cerințele actuale API CK-4.

**Indicații de utilizare**

**SRS Cargolub TLA plus** a fost dezvoltat special pentru alimentarea economică a motoarelor optimizate pentru emisii, cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare. SRS Cargolub TLA plus îndeplinește cele mai noi norme de emisii și se utilizează în motoarele diesel ale vehiculelor comerciale extrem de solicitate. SRS Cargolub TLA plus este compatibil retroactiv și poate fi utilizat și în motoarele mai vechi. Cerințele API CJ-4, CI-4 și CH-4 sunt, de asemenea, îndeplinite și depășite. SRS Cargolub TLA plus poate fi utilizat ca produs unic pentru parcurile mixte de vehicule, inclusiv pentru vehiculele Euro I, II, III și IV, cu sau fără sisteme de tratare a gazelor de evacuare. SRS Cargolub TLA plus îndeplinește cerințele fostelor specificații ACEA E6 și E9 și este potrivit și pentru motoarele pe GNC (CNG). Trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

**Specificații**

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-40
- ACEA E6, E7, E8, E9, E11
- API CK-4, CI-4 plus
- JASO DH-2

**Aprobări**

- DTFR 15C120
- DTFR 15C110
- DTFR 13D110
- MAN M 3775
- Deutz DQC IV-18 LA
- Volvo VDS-4.5 (STD 417-0003)
- Renault VI RLD-3
- Mack EOS-4.5
- MTU MTL 5044 tip 3.1
- Voith Retarder tip B

**Recomandări de utilizare**

- DTFR 15C100
- MAN M 3477
- Deutz TTCD
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20081 / 20086
- Detroit Diesel 93K222
- CNH MAT 3571
- IVECO 18-1804 TLS E9
- Scania Low Ash

SRS Cargolub TLA plus este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

| Caracteristici | | Metodă de testare | SRS Cargolub TLA plus |
|---|---|---|---|
| Clasă de vâscozitate SAE | | SAE J 300 | 10W-40 |
| Densitate la 15°C | g/cm³ | DIN 51 757 | 0,865 |
| Vâsc. din. la -25°C | mPas | ASTM D 5293 | 6.720 |
| Vâsc. cin. la 40°C | mm²/s | DIN EN ISO 3104 | 101 |
| Vâsc. cin. la 100°C | mm²/s | DIN EN ISO 3104 | 14,5 |
| Indice de vâscozitate (VI) | | DIN ISO 2909 | 148 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | DIN ISO 2592 | 230 |
| Punct de curgere | °C | DIN ISO 3016 | -42 |
| Număr total de bază (TBN) | mgKOH/g | ASTM D 2896 | 10,8 |

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

**Produs în Germania**

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
**Distribuitor autorizat:** Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro