SRS Cargolub TLS eco

Ulei de motor Low-Ash de înaltă performanță

August 2026

Proprietăți

SRS Cargolub TLS eco este un ulei de motor Low-Ash de înaltă performanță pentru motoarele moderne ale vehiculelor comerciale cu filtru de particule diesel (DPF). Prin utilizarea unor uleiuri de bază selecționate, obținute prin cea mai nouă tehnologie de sinteză, se obține clasa de vâscozitate SAE 5W-20 pentru toate anotimpurile, preferată de mulți producători de motoare. SRS Cargolub TLS eco permite intervale de schimb al uleiului considerabil prelungite, cu o protecție îmbunătățită a motorului, și oferă un potențial ridicat de economie de combustibil, la emisii minime.

Indicații de utilizare

SRS Cargolub TLS eco a fost dezvoltat special pentru alimentarea economică a celor mai noi motoare MAN și Scania, conform MAN M 3977 și Scania LDF-5, pentru un consum mai redus de combustibil, și nu este compatibil retroactiv. Uleiul de motor menține eficiența sistemelor de tratare a gazelor de evacuare pe durate de funcționare foarte lungi. Pierderile de performanță cauzate de colmatarea filtrelor de particule diesel sunt prevenite prin emisii reduse de particule și se obține o eficiență mai mare. Datorită vâscozității reduse la forfecare la temperaturi înalte (HTHS), SRS Cargolub TLS eco se caracterizează printr-o economie mare de combustibil și prin reducerea CO2, fără a afecta durata de viață a motorului.

Specificații

• Clasă de vâscozitate SAE 5W-20

Aprobări

• Scania LDF-5
• MAN M 3977

SRS Cargolub TLS eco este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Cargolub TLS eco
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-20
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0.856
Vâsc. din. la -30°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5,970
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	45,9
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	8,1
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	148
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	242
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-39
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	13,5

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro