SRS Cargolub TLS Premium

Ulei de motor Low SAPS de înaltă calitate

August 2025

Proprietăți

SRS Cargolub TLS Premium este un ulei de motor premium Low SAPS de înaltă calitate, cu frecare redusă (Low SAPS = conținut redus de cenușă sulfatată, de fosfor și de sulf), pentru vehicule comerciale cu și fără filtru de particule diesel (DPF), EGR și catalizatoare SCR pentru reducerea NOx. Prin utilizarea unor uleiuri de bază selecționate, obținute prin tehnologie de sinteză de ultimă generație, se obține clasa de vâscozitate SAE 5W-30 pentru toate anotimpurile, preferată de mulți producători de motoare. Cu HTHS redus, SRS Cargolub TLS Premium îndeplinește atât cerințele ACEA F01, cât și pe cele API FA-4, pentru un consum de combustibil semnificativ mai redus, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Rentabilitatea se reflectă în consumul redus de ulei și în costurile de exploatare mai mici. Capacitatea îmbunătățită de a menține funinginea în suspensie contribuie semnificativ la prevenirea uzurii abrazive din motor și la o curățenie optimă a motorului.

Indicații de utilizare

SRS Cargolub TLS Premium a fost dezvoltat, printre altele, pentru utilizarea în cele mai noi motoare Volvo, conform Volvo VDS-5. SRS Cargolub TLS Premium este un ulei de motor de înaltă performanță pentru vehicule comerciale, utilizabil tot anul, care permite intervale maxime de schimb al uleiului. Uleiul de motor menține eficiența sistemelor de curățare a gazelor de evacuare pe o durată de utilizare foarte lungă. Pierderile de performanță cauzate de colmatarea filtrelor de particule diesel sunt prevenite prin emisii reduse de particule, iar eficiența crește. Produsele care îndeplinesc specificațiile ACEA F01 și API FA-4 nu sunt compatibile retroactiv.

Trebuie respectate specificațiile producătorului respectiv.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-30
- ACEA F01
- API FA-4 / SN / SN Plus
- Jaso DH-2

Aprobări

- DTFR 15C130
- Volvo VDS-5
- Renault VI RLD-5
- Mack EOS-5

Recomandări de utilizare

- Cummins CES 20087
- Detroit Diesel DDC 93K223
- Ford WSS-M2C214-B1

SRS Cargolub TLS Premium este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Cargolub TLS Premium
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,856
Vâsc. din. la -20°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	6.050
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	58,3
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	9,75
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	153
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	237
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	- 45
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	9,6

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

EELQMS

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro