SRS Cargolub TLS ultra

Ulei de motor premium Low SAPS

SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH

Ianuarie 2026

Proprietăți

SRS Cargolub TLS ultra este un ulei de motor premium Low SAPS, cu frecare redusă (Low SAPS = conținut redus de cenușă sulfatată – **S**ulphated **A**sh, fosfor – **P**hosphorus și sulf – **S**ulphur), pentru vehicule comerciale cu și fără filtru de particule diesel (DPF), EGR și catalizatoare SCR pentru reducerea NOx. Prin utilizarea unor uleiuri de bază selecționate, obținute prin tehnologie de sinteză de ultimă generație, se obține clasa de vâscozitate SAE 5W-30 pentru tot anul, preferată de mulți producători de motoare. SRS Cargolub TLS ultra permite intervale prelungite de schimb al uleiului și îmbunătățește totodată protecția motorului. Aditivarea Low SAPS reduce frecarea internă din motor, ceea ce duce la o economie mai mare de combustibil și la o protecție optimizată împotriva uzurii. Rentabilitatea se reflectă în consumul redus de ulei, emisiile reduse de poluanți și costurile de exploatare mai mici. Capacitatea îmbunătățită de a menține funinginea în suspensie contribuie semnificativ la evitarea uzurii abrazive din motor și la o curățenie optimă a motorului.

Indicații de utilizare

SRS Cargolub TLS ultra a fost dezvoltat special pentru alimentarea economică a motoarelor optimizate pentru emisii, chiar și în condiții extreme. SRS Cargolub TLS ultra este un ulei de motor de înaltă performanță pentru vehicule comerciale, utilizabil tot anul, pentru motoarele Euro IV, V și VI, și permite intervale maxime de schimb al uleiului. Uleiul de motor menține eficiența sistemelor de curățare a gazelor de evacuare pe o perioadă foarte lungă. Pierderile de putere cauzate de colmatarea filtrelor de particule diesel sunt prevenite prin emisii reduse de particule, iar eficiența crește. SRS Cargolub TLS top poate fi utilizat și în toate motoarele care cer uleiuri de motor conform specificației Scania Low Ash. Trebuie respectate instrucțiunile producătorului respectiv.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-30
- ACEA E6, E7, E8, E11
- API CK-4
- JASO DH-2

Aprobări

- DTFR 15C120
- DTFR 15C110
- MAN M 3775
- MAN M 3677
- Deutz DQC IV-18 LA
- Scania LDF-4
- Volvo VDS-4.5 (STD 417-0003)
- Renault VI RLD-3
- Mack EOS-4.5

Recomandări de utilizare

- MAN M 3477
- DTFR 15C100
- MTU MTL 5044 tip 3.1
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DDC 93K222
- DAF PSQL 2.1 E LD (interval prelungit de schimb)

SRS Cargolub TLS ultra este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Cargolub TLS ultra
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,856
Vâsc. din. la -20°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	6.370
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	68,6
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,4
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	161
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	236
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-45
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	10,5

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

EELQMS

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro