SRS Getriebefluid 5 L

Ulei complet sintetic pentru cutii de viteze manuale

Februarie 2019

Proprietăți

SRS Getriebefluid 5L este un ulei de transmisie complet sintetic, cu aditivi adaptați special pentru a îndeplini cerințele cutiilor de viteze manuale. Este conceput atât pentru o funcționare perfectă a sincronizării, cât și pentru o protecție ridicată împotriva uzurii. Vâscozitatea SAE 75W-90 reduce rigiditatea la temperaturi scăzute, în special la cutiile de viteze cu 5 trepte. În același timp, vâscozitatea sa ridicată la temperaturi înalte previne zgomotul la temperaturi ridicate de funcționare.

Indicații de utilizare

SRS Getriebefluid 5 L este potrivit pentru toate blocurile transaxle ale autoturismelor cu cutii de viteze montate longitudinal. Angrenajele hipoide cu decalaj mic al axelor, utilizate de obicei în aceste cutii de viteze, sunt protejate eficient datorită protecției ridicate împotriva uzurii.

Specificații

• Clasă de vâscozitate SAE 75W-90
• API GL-4 plus

Recomandări de utilizare

• VW 501 50

SRS Getriebefluid 5 L este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Getriebefluid 5 L
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	75W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,850
Vâsc. din. la -40°C	mPa s	DIN 51 398	29.700
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	88,3
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	15,1
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	180
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	212
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-61

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro