SRS Getriebefluid HGS 75W-90

Ulei de transmisie hipoid pentru punți motoare

Februarie 2019

Proprietăți

SRS Getriebefluid HGS 75W-90 este un ulei de transmisie hipoid destinat în special punților motoare puternic solicitate. Uleiurile de bază selecționate, cu tehnologie sintetică, și aditivii inovatori sunt adaptați condițiilor de încărcare crescute impuse uleiurilor de transmisie moderne. SRS Getriebefluid HGS 75W-90 oferă o stabilitate excepțională la oxidare, o capacitate de încărcare deosebit de ridicată, un comportament optim vâscozitate-temperatură, cu fluiditate bună la temperaturi scăzute, și o stabilitate ridicată la forfecare.

Indicații de utilizare

SRS Getriebefluid HGS 75W-90 este destinat punților hipoide foarte puternic solicitate, angrenajelor conice și cilindrice, casetelor de direcție și cutiilor de viteze nesincronizate din vehicule și mașini.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 75W-90
- API GL-5

Recomandări de utilizare

- MAN 342 tip M1/M2
- ZF TE-ML 05B, 16B, 17B, 21A

SRS Getriebefluid HGS 75W-90 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Getriebefluid HGS 75W-90
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	75W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,879
Vâsc. din. la -40°C	mPa s	DIN 51 398	92.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	75,8
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	13,6
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	190
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	210
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-45

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro