SRS Getriebefluid SBL 75W-90

Ulei de transmisie multifuncțional de înaltă performanță, cu frecare redusă

Februarie 2024

Proprietăți

SRS Getriebefluid SBL 75W-90 este un ulei de transmisie multifuncțional de înaltă performanță, destinat în special punților motoare puternic solicitate și cutiilor de viteze manuale. Vâscozitatea SAE 75W-90 garantează atât o fluiditate bună la temperaturi scăzute, cât și o peliculă lubrifiantă rezistentă la temperaturi ridicate, chiar și la cele mai lungi intervale de schimb. Proprietățile speciale de frecare redusă ale SRS Getriebefluid SBL 75W-90 asigură o economie mare de combustibil.

Indicații de utilizare

SRS Getriebefluid SBL 75W-90 este destinat utilizării universale în cutii de viteze, transmisii auxiliare și punți spate, inclusiv în punțile motoare hipoide puternic solicitate, și poate fi utilizat în vehicule comerciale, mașini agricole, utilaje de construcții sau autoturisme. Cerințele API GL-4 și GL-5 sunt îndeplinite cu o rezervă mare; intervalele prelungite de schimb al uleiului reduc costurile de întreținere și cresc rentabilitatea.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 75W-90
- API GL-4 / GL-5
- API MT-1
- SAE J 2360 (MIL-PRF-2105 D/E)

Recomandări de utilizare

- MAN 341 tip Z2
- MAN 341 tip GA1
- MAN 342 tip M3
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1 G
- ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12L, 12N, 16B, 17B, 19B, 21A
- Volvo Transmission Oil 97 312
- Robert Bosch TE-ML 08
- Mack GO-J
- ArvinMeritor O-94
- Iveco
- DAF

SRS Getriebefluid SBL 75W-90 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Getriebefluid SBL 75W-90
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	75W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,878
Vâsc. din. la - 40°C	mPa s	DIN 51 398	130.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	117
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	16,7
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	155
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	202
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-45

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro