SRS Getriebefluid SXL 75W-90

Ulei de transmisie multifuncțional complet sintetic

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS Getriebefluid SXL 75W-90 este un ulei de transmisie complet sintetic, cu economie de combustibil, destinat în special punților motoare puternic solicitate și cutiilor de viteze manuale. Vâscozitatea SAE 75W-90 garantează atât o fluiditate bună la temperaturi scăzute, cât și o peliculă lubrifiantă rezistentă la temperaturi ridicate. Proprietățile speciale de frecare redusă ale SRS Getriebefluid SXL 75W-90 asigură o economie mare de combustibil.

Indicații de utilizare

SRS Getriebefluid SXL 75W-90 este destinat utilizării universale în cutii de viteze, transmisii auxiliare și punți spate, inclusiv în punțile motoare hipoide puternic solicitate. Cerințele API GL-4 și GL-5 sunt îndeplinite cu o rezervă mare; în funcție de specificațiile producătorului, sunt posibile intervale de schimb al uleiului de până la 500.000 km. Astfel, costurile de întreținere scad și rentabilitatea crește. SRS Getriebefluid SXL 75W-90 poate fi utilizat în vehicule comerciale, mașini agricole, utilaje de construcții și autoturisme. SRS Getriebefluid SXL 75W-90 poate fi utilizat și în cutiile de viteze pentru care se cer uleiuri de transmisie conform MAN 341 tip E3 și MAN 342 tip M3.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 75W-90
- API GL-4 / GL-5
- API MT-1
- SAE J 2360 (MIL-PRF-2105 D/E)

Aprobări

- DTFR 12B140
- Aprobare MB 235.9
- MAN 341 tip Z2
- MAN 342 tip S1
- Scania STO 1:1 G
- Scania STO 1:0
- Scania STO 2:0 A FS
- Număr de aprobare ZF ZF001655
  ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

Recomandări de utilizare

- MAN 341 GA1
- Volvo Transmission Oil 97 312
- Mack GO-J
- Arvin Meritor Transmission O-94
- Eaton Transmissions (Europa)
- DAF
- ZF TE-ML 07A
- Robert Bosch TE-ML 08
- Iveco
- Renault

SRS Getriebefluid SXL 75W-90 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Getriebefluid SXL 75W-90
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	75W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,869
Vâsc. din. la - 40°C	mPa s	DIN 51 398	77.000
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	107
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	15,7
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	157
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	200
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	<-51

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro