SRS Getriebefluid ZFC

Ulei pentru transmisii și punți motoare

SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH

Ianuarie 2020

Proprietăți

SRS Getriebefluid ZFC este un ulei de înaltă performanță pentru transmisii de putere, destinat în special mașinilor și echipamentelor agricole, precum și utilajelor de construcții. Uleiurile de bază minerale selecționate, obținute prin conversie moleculară, sunt formulate cu grijă cu aditivi adaptați, pentru a controla solicitările mecanice și termice chiar și la intervale lungi de schimb al uleiului. Îndeplinește cerința strictă ZF TE-ML 06H și este recomandat nominal de ZF ca ulei de prim-umplere și de service pentru tractoarele din seriile ECCOM 3.5 și S-Matic fără punte spate montată și fără tracțiune față. Au fost efectuate teste complete pe stand și în exploatare.

Aprobări / Recomandări de utilizare

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-30
- Număr de aprobare ZF ZF000584
  ZF TE-ML 03C, 06H, 06M
- CLAAS Eccom 3.5 (CSE)
- Komatsu KES 07.868.1
- Caterpillar TO-4
- Allison C-4

SRS Getriebefluid ZFC este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Getriebefluid ZFC
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,876
Vâsc. din. la –25°C (CCS)	mPa s	DIN 51 398	6.000
Vâsc. din. la –10°C	mPa s	DIN 51 398	1.450
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	70,7
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,5
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	158
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-45
Test FZG A/8,3/90	SKS	DIN ISO 14 635	> 12

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro