SRS Hydrofluid A

Fluid hidraulic și de transmisie (UTTO)

Septembrie 2025

Proprietăți

SRS Hydrofluid A este un **U**niversal **T**ractor **T**ransmission **O**il (**UTTO**), un ulei universal pentru transmisiile tractoarelor agricole și ale vehiculelor de construcții cu circuit comun de ulei pentru cutiile de viteze / punțile motoare și sistemele hidraulice. SRS Hydrofluid A este ideal pentru frânele umede din ambreiajele powershift și pentru prizele de putere. Uleiurile de bază de înaltă calitate și aditivii selecționați garantează funcționarea fără probleme a tuturor agregatelor în orice anotimp.

Indicații de utilizare

SRS Hydrofluid A îndeplinește cerințele marilor producători de tractoare. În aplicațiile cu cerința NH 410 B, produsul poate fi utilizat fără probleme. SRS Hydrofluid A are un comportament foarte bun de curgere la rece și, datorită curbei vâscozitate-temperatură plate, este ideal ca ulei hidraulic HLP din clasa de vâscozitate ISO VG 46 până la 68 pentru sistemele hidraulice ale utilajelor de construcții. SRS Hydrofluid A depășește cerințele API GL-4 și poate fi utilizat în cutiile de viteze manuale ale mașinilor agricole.

Descrierea performanțelor / Specificații

- UTTO
- Clasă de vâscozitate SAE 10W-30
- Clasă de vâscozitate SAE 80W
- ISO VG 46 până la 68
- API GL-4

Aprobări / Recomandări de utilizare

- Număr de aprobare ZF ZF004867
  Aprobare ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21 F
- Aprobare Massey Ferguson MF CMS M 1145
- Case MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230
- Case New Holland CNHA MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526
- John Deere JDM J 20 C, J 20 D
- SDFG OT-1891 / 1891A
- JCB 4000/0500, JCB 4000/2200
- Massey Ferguson MF CMS M 1135, 1141, 1143
- New Holland FNHA 2-C-200.00, 201.00
- Ford M2C 86 B/C, 134-D
- AGCO Q-186 (White farm)
- AGCO Powerfluid 821 XL
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Volvo WB 101
- Fendt Vario
- Komatsu (punte cu frâne umede)
- Kubota UDT
- CLAAS / Renault
- ZF TE-ML 06K
- Valtra G2-08 / G2-B10

SRS Hydrofluid A este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Hydrofluid A
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306 / J 300	80W / 10W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,877
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	55
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	9,44
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	155
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	225
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-45

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro