SRS Hydrofluid FN

Fluid hidraulic și de transmisie (UTTO)

Octombrie 2025

Proprietăți

SRS Hydrofluid FN este un **U**niversal **T**ractor **T**ransmission **O**il (**UTTO**), un ulei universal pentru transmisiile tractoarelor agricole și ale vehiculelor de construcții cu circuit comun de ulei pentru cutiile de viteze / punțile motoare și sistemele hidraulice, dezvoltat special și pentru transmisiile hidrostatice și transmisiile automate CVT. SRS Hydrofluid FN este ideal pentru frânele umede din ambreiajele powershift și pentru prizele de putere. Uleiurile de bază de înaltă calitate și aditivii selecționați garantează funcționarea fără probleme a tuturor agregatelor în orice anotimp.

Indicații de utilizare

SRS Hydrofluid FN îndeplinește cerințele marilor producători de tractoare, în special pentru transmisiile Fendt Vario. Îndeplinește cerințele noii specificații UTTO FWN 81001 pentru vehiculele grupului AGCO (de exemplu Fendt, Massey Ferguson, Valtra) și este potrivit pentru tractoarele Fendt începând cu generația 7 (2022). SRS Hydrofluid FN este compatibil retroactiv pentru vehiculele grupului Fendt și poate fi utilizat, prin urmare, și în vehiculele Fendt mai vechi. SRS Hydrofluid FN este ideal ca ulei hidraulic HVLP din clasa de vâscozitate ISO VG 46 până la 68 pentru sistemele hidraulice ale utilajelor de construcții. Depășește cerințele API GL-4 și poate fi utilizat și în cutiile de viteze manuale ale mașinilor agricole.

Descrierea performanțelor / Specificații

- UTTO
- Clasă de vâscozitate SAE 10W-30
- Clasă de vâscozitate SAE 75W-85
- ISO VG 46 până la 68
- API GL-4

Aprobări / Recomandări de utilizare

- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (White farm)
- Allison C-4
- Case MS 1206, 1207, 1209, 1210, 1230
- Case New Holland CNHA MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526
- Case New Holland CNHA MAT 3540, 3541
- Caterpillar TO-2
- DEUTZ - Allis Powerfluid 821 XL
- Fendt FWN 81001
- Ford M2C 86 B/C, 134-D
- John Deere JDM J 20 C, J 20 D
- Komatsu KES 07.866, AOX, Dresser B06.002
- Kubota UDT, Kubota Super UDT2
- Massey Ferguson MF CMS M 1127 A/B, 1135, 1141, 1143, 1145
- New Holland FNHA 2-C-200.00, 201.00
- NH 410 B, 420 A
- Valtra G2-08, G2-A22
- Vickers / Eaton I-286-S, M 2950S
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F

SRS Hydrofluid FN este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Hydrofluid FN
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306 / J 300	75W-85 / 10W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12 185	0,864
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	64,1
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,4
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	175
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	245
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	-45

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro