SRS Hydrofluid NC

Fluid hidraulic și de transmisie special pentru cutii de viteze CVT

Iunie 2022

Proprietăți

SRS Hydrofluid NC este un ulei de transmisie pentru tractoare agricole și vehicule de construcții cu circuit comun de ulei pentru cutiile de viteze / punțile motoare și sistemele hidraulice și este dezvoltat pentru transmisiile automate CVT. SRS Hydrofluid NC asigură o protecție maximă împotriva uzurii în cutiile de viteze expuse unor solicitări foarte mari. Coeficientul de frecare a fost adaptat cerințelor speciale ale frânelor umede, în special cu plăcuțe de frână fără azbest, și ale ambreiajelor powershift pentru transmisiile auxiliare, precum și ale transmisiilor CVT.

Indicații de utilizare

SRS Hydrofluid NC îndeplinește cerințele marilor producători de tractoare. Utilizarea acestui produs este recomandată și atunci când sunt prescrise sau recomandate specificațiile de mai jos. SRS Hydrofluid NC are o fluiditate excelentă la rece. Indicele de vâscozitate excelent îl face extrem de potrivit pentru aplicațiile cu ulei hidraulic HLP din mașinile agricole și utilajele de construcții, unde sunt necesare clasele ISO VG 46, 68 sau 100. SRS Hydrofluid NC poate fi utilizat, printre altele, în cutiile de viteze cu cerințe API-4, în clasa de vâscozitate 10W-30.

Descrierea performanțelor / Specificații

- UTTO
- Clasă de vâscozitate SAE 80W
- API GL-4

Aprobări / Recomandări de utilizare

- CNH MAT 3505, 3525, 3540
- John Deere JDM J 20 C
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 06N, 17E, 21F
- Massey Ferguson MF CMS M 1135, 1145
- Allison C-4
- NH 410 B
- Ford M2C 134 C / 159 C
- Caterpillar TO-2
- Volvo WB 101
- Fendt Vario
- Kubota UDT
- Valtra G2-08
- New Holland FN iA
- Landini
- DANA-OHTM-UTTO

SRS Hydrofluid NC este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Hydrofluid NC
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 306	80W
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,877
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	61,4
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	10,2
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	153
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	246
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-45

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro