SRS Leichtlauf Motorenöl O-1180

Ulei de motor Low-SAPS longlife pentru vehicule comerciale

Septembrie 2025

Proprietăți

SRS Leichtlauf Motorenöl O-1180 este un ulei de motor longlife Low SAPS. Clasa de vâscozitate SAE 10W-40 pentru tot anul este obținută prin uleiuri de bază selecționate și tehnologia de aditivare Low SAPS.

Indicații de utilizare

SRS Leichtlauf Motorenöl O-1180 poate fi utilizat pentru ungerea oricărui motor cu ardere internă, în special a motoarelor diesel cu sau fără sisteme de tratare a gazelor de evacuare. SRS Leichtlauf Motorenöl O-1180 este destinat utilizării la temperaturi de la -35°C până la 50°C.

SRS Leichtlauf Motorenöl O-1180 este aprobat de armata germană (Bundeswehr) conform specificației TL 9150-0107, cu certificatul de calitate B-0515.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-40
- ACEA E6, E7, E8, E9, E11
- API CK-4, CI-4 plus, CI-4
- Cod NATO O-1180
- Cod Bw OY1260

Aprobare

- Bundeswehr: TL 9150 – 0107
  Admitere conform VG 95211

SRS Leichtlauf Motorenöl O-1180 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Leichtlauf Motorenöl O-1180
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,864
Vâsc. din. la –20°C (CCS)	mPas	ASTM D 5293	6.700
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	98,1
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,2
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	149
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	239
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-42
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,9

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro