# SRS MA-HDS 40

## Ulei pentru motoare diesel marine

Februarie 2019

**Proprietăți**

**SRS MA-HDS 40** este un ulei de motor cu alcalinitate medie pentru toate motoarele cu piston portant de turație medie care funcționează cu păcură cu conținut ridicat de sulf (până la 3,5%). Uleiurile de bază de înaltă calitate și aditivii adaptați optim asigură o capacitate excelentă de neutralizare, o protecție ridicată împotriva uzurii, o stabilitate ridicată la oxidare și o curățenie excelentă a motorului.

**Indicații de utilizare**

**SRS MA-HDS 40** poate fi utilizat în motoarele în 4 timpi cu piston portant de turație medie, unde este necesară o curățenie ridicată a motorului. SRS MA-HDS 40 se utilizează și ca ulei de circulație pentru motoarele diesel auxiliare.

**Specificații**

• API CF

**Recomandări de utilizare**

• Wärtsilä
• MAN Diesel & Turbo
• Daihatsu & HHI (HIMSEN)
• Yanmar

SRS MA-HDS 40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

| Caracteristici | | Metodă de testare | SRS MA-HDS 40 |
|---|---|---|---|
| Clasă de vâscozitate SAE | | SAE J 300 | 40 |
| Densitate la 15°C | g/cm³ | DIN 51 757 | 0,911 |
| Vâsc. cin. la 100°C | mm²/s | DIN EN ISO 3104 | 14,0 |
| Punct de inflamabilitate COC | °C | DIN ISO 2592 | 255 |
| Punct de curgere | °C | DIN ISO 3016 | -9 |
| Număr total de bază TBN | mgKOH/g | DIN ISO 3771 | 40,0 |

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

**Produs în Germania**

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
**Distribuitor autorizat:** Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro