SRS MA-HDS 4030

Ulei pentru motoare diesel marine

Iunie 2023

Proprietăți

SRS MA-HDS 4030 este un ulei pentru motoare diesel marine cu piston portant de turație medie. Uleiurile de bază de înaltă calitate și aditivii adaptați optim asigură o protecție ridicată împotriva uzurii și a oxidării și o stabilitate termică ridicată. Detergenții asigură o curățenie excelentă a motorului. Se evită lăcuirea cămășilor de cilindru.

Indicații de utilizare

SRS MA-HDS 4030 poate fi utilizat în motoarele în 4 timpi cu piston portant de turație medie, unde este necesară o curățenie ridicată a motorului.

Performanțe

- API CF
- Wärtsilä
- MAN Diesel & Turbo
- Daihatsu & HHI (HIMSEN)
- Yanmar

SRS MA-HDS 4030 este un produs al H&R ChemPharm GmbH. Produs în Germania.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS MA-HDS 4030
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,905
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	262
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-15
Număr total de bază TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	31,5

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro