SRS MA-MDO 40

Ulei pentru motoare diesel marine

Februarie 2019

Proprietăți

SRS MA-MDO 40 este un ulei pentru motoare diesel marine cu piston portant de turație medie. Uleiurile de bază de înaltă calitate și aditivii adaptați optim asigură o protecție ridicată împotriva uzurii și a oxidării și o stabilitate termică ridicată. Detergenții asigură o curățenie excelentă a motorului. Se evită lăcuirea cămășilor de cilindru.

Indicații de utilizare

SRS MA-MDO 40 poate fi utilizat în motoarele în 4 timpi cu piston portant de turație medie, unde este necesară o curățenie ridicată a motorului.

Specificații

• API CF

Recomandări de utilizare

• Caterpillar / MaK
• Daihatsu & HHI (HIMSEN)
• Yanmar

SRS MA-MDO 40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH. Produs în Germania.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS MA-MDO 40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,895
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	276
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-18
Număr total de bază TBN	mgKOH/g	DIN ISO 3771	16

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro