SRS Magnum NG 5W-20

Ulei de motor cu frecare redusă

Ianuarie 2021

Proprietăți

SRS Magnum NG 5W-20 este un ulei de motor cu frecare redusă, pe bază de tehnologie de sinteză modernă. Poate fi utilizat oriunde se cer proprietățile de frecare redusă ale uleiurilor de motor din clasa de vâscozitate SAE 5W-20. Prin utilizarea SRS Magnum NG 5W-20 se evită preaprinderea la turații mici (LSPI – Low Speed Pre-Ignition) și deteriorările motorului asociate acesteia.

Indicații de utilizare

SRS Magnum NG 5W-20 îndeplinește cerințele clasei de vâscozitate SAE 5W-20. Această vâscozitate asigură atât o pornire bună la rece, cât și o ungere sigură la temperaturi ridicate de funcționare și exterioare. SRS Magnum NG 5W-20 este potrivit pentru utilizarea pe tot parcursul anului în motoarele moderne pe benzină și diesel, precum și pentru intervale prelungite de schimb al uleiului. Chiar și în condiții de funcționare nefavorabile, se asigură un nivel ridicat de siguranță împotriva coroziunii și a contaminării motorului. SRS Magnum NG 5W-20 contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor (reducerea CO2). Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorilor.

Descrierea performanțelor / Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-20
- API SP / RC
- ILSAC GF-6A

Recomandare

- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C 945-A
- Ford WSS-M2C 945-B1
- Ford WSS-M2C 930-A
- GM 6094 M
- GM dexos1 gen. 2
- Honda
- Hyundai
- KIA
- Mazda
- Mitsubishi Dia Queen
- Nissan
- Toyota

SRS Magnum NG 5W-20 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Magnum NG 5W-20
Clasă de vâscozitate SAE		DIN 51 511	5W-20
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,848
Vâscozitate la -35°C	mPa s	ASTM D 5293	3.640
Vâscozitate la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	46,7
Vâscozitate la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	8,57
Indice de vâscozitate		DIN ISO 2909	163
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-42

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro