SRS Magnum NG plus 10W-30

Ulei de motor cu frecare redusă

August 2025

Proprietăți

SRS Magnum NG plus 10W-30 este un ulei de motor cu frecare redusă, pe bază de tehnologie de sinteză modernă, pentru motoare pe benzină, inclusiv cu turbocompresor și cu injecție directă. Poate fi utilizat oriunde se cer proprietățile de frecare redusă ale uleiurilor de motor din clasa de vâscozitate SAE 10W-30. Prin utilizarea SRS Magnum NG plus 10W-30 se evită preaprinderea la turații mici (LSPI – Low Speed Pre-Ignition) și deteriorările motorului asociate acesteia.

Indicații de utilizare

SRS Magnum NG plus 10W-30 îndeplinește cerințele clasei de vâscozitate SAE 10W-30. Această vâscozitate asigură atât o pornire bună la rece, cât și o ungere sigură la temperaturi ridicate de funcționare și exterioare. SRS Magnum NG plus 10W-30 este potrivit pentru utilizarea pe tot parcursul anului în motoarele moderne pe benzină, precum și pentru intervale prelungite de schimb al uleiului. Chiar și în condiții de funcționare nefavorabile, se asigură un nivel ridicat de siguranță împotriva nămolului, cocsării, lăcuirii, coroziunii, precum și a contaminării și înfundării catalizatorului. Datorită economiei mari de combustibil, SRS Magnum NG plus 10W-30 contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor (reducerea CO_2). Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorilor.

Descrierea performanțelor / Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-30
- API SQ, SP (RC)
- ILSAC GF-7A
- ILSAC GF-6A

Recomandări de utilizare

- Chrysler MS-6395
- Mitsubishi
- Toyota
- Hyundai
- Mazda
- Nissan
- Honda
- KIA

SRS Magnum NG plus 10W-30 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Magnum NG plus 10W-30
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,864
Vâscozitate la -35°C	mPa s	ASTM D 5293	6,040
Vâscozitate la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	68,7
Vâscozitate la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	10,3
Indice de vâscozitate		DIN EN ISO 2909	135
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-36

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro