SRS Magnum NG plus 5W-30

Ulei de motor cu frecare redusă

August 2026

Proprietăți

SRS Magnum NG plus 5W-30 este un ulei de motor cu frecare redusă, pe bază de tehnologie de sinteză modernă, pentru motoare pe benzină, inclusiv cu turbocompresor și cu injecție directă. Poate fi utilizat oriunde se cer proprietățile de frecare redusă ale uleiurilor de motor din clasa de vâscozitate SAE 5W-30. Prin utilizarea SRS Magnum NG plus 5W-30 se evită preaprinderea la turații mici (LSPI – Low Speed Pre-Ignition) și deteriorările motorului asociate acesteia.

Indicații de utilizare

SRS Magnum NG plus 5W-30 îndeplinește cerințele clasei de vâscozitate SAE 5W-30. Această vâscozitate asigură atât o pornire bună la rece, cât și o ungere sigură la temperaturi ridicate de funcționare și exterioare. SRS Magnum NG plus 5W-30 este potrivit pentru utilizarea pe tot parcursul anului în motoarele moderne pe benzină, precum și pentru intervale prelungite de schimb al uleiului. Chiar și în condiții de funcționare nefavorabile, se asigură un nivel ridicat de siguranță împotriva nămolului, cocsării, lăcuirii, coroziunii, precum și a contaminării și înfundării catalizatorului. Datorită economiei foarte mari de combustibil, SRS Magnum NG plus 5W-30 contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor (reducerea CO2). SRS Magnum NG plus 5W-30 poate fi utilizat în motoarele în care se cer uleiuri de motor conform specificației General Motors GM dexos1 gen. 3 și este compatibil retroactiv cu GM dexos1 gen. 2 și ILSAC GF-5. Uleiurile de motor conform GM dexos1 gen. 3 oferă o protecție și mai bună împotriva LSPI și protejează turbocompresorul în motoarele TGDI. Trebuie respectate instrucțiunile de utilizare ale producătorilor.

Descrierea performanțelor / Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-30
- API SQ, SP (RC)
- ILSAC GF-7A, ILSAC GF-6A

Aprobări

- Normă VW VWC 53034

Recomandări de utilizare

- GM dexos1 gen. 3
- Ford WSS-M2C 946-A1
- Ford WSS-M2C 961-A1
- Ford WSS-M2C 971-A1
- Chrysler MS-6395
- GM 6094 M
- Hyundai
- Mazda
- Mitsubishi
- Nissan
- Toyota
- Honda
- KIA

SRS Magnum NG plus 5W-30 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Magnum NG plus 5W-30
Clasă de vâscozitate SAE		DIN 51 511	5W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,847
Vâscozitate la -35°C	mPa s	ASTM D 5293	3.500
Vâscozitate la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	60,7
Vâscozitate la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	10,9
Indice de vâscozitate		DIN ISO 2909	172
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-39

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro