SRS Mihagrun 40

Ulei pentru motoare pe gaz

Septembrie 2022

Proprietăți

Uleiurile pentru motoare pe gaz **SRS Mihagrun 40** au fost dezvoltate pentru motoarele pe gaz puternic solicitate, cu ciclu Otto și diesel, inclusiv cele cu turbocompresor. Capacitatea mare de neutralizare asigură o protecție sigură împotriva coroziunii și a uzurii la funcționarea cu gaze de ardere cu conținut ridicat de sulf și hidrogen sulfurat, cum sunt gazul de epurare, biogazul și gazul natural netratat. Aditivii detergenți și dispersanți echilibrați, cu conținut de cenușă, previn formarea nedorită de nămol și lacuri în carter și în camerele de ardere**.** SRS Mihagrun corespunde cerințelor principalilor producători de motoare pe gaz și este potrivit și pentru funcționarea cu catalizatoare.

Indicații de utilizare

SRS Mihagrun 40 este aprobat de Jenbacher pentru seriile 2 și 3, de MAN și de Hagl pentru funcționarea cu gaze speciale. În plus, SRS Mihagrun corespunde cerințelor principalilor producători de motoare pe gaz și este potrivit și pentru funcționarea motoarelor pe gaz cu catalizatoare.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 40
- API CF

Aprobări

- MAN M 3271-4
- Aprobare GE Jenbacher TA 1000-1109 pentru Clasa de gaz B (biogaz), seriile 2 și 3

Recomandări de utilizare

- MWM/Caterpillar
- Waukesha
- Wärtsilä
- Perkins
- Ruston
- MDE Dezentralenergiesysteme

Uleiul pentru motoare pe gaz SRS Mihagrun 40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Mihagrun 40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,890
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	132
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	13,5
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	97
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	272
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-21
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	8,8
Cenușă sulfatată	g/100 g	DIN 51 575	0,88

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro