SRS Mihagrun LA 40

Ulei pentru motoare pe gaz

Septembrie 2022

Proprietăți

Uleiul pentru motoare pe gaz **SRS Mihagrun LA 40** este destinat motoarelor pe gaz cu aprindere prin scânteie. Este recomandat pentru motoarele pe gaz supuse unor solicitări termice mai mari, cărora uleiurile pentru motoare pe gaz fără cenușă nu le fac față. Este potrivit și pentru motoarele pe gaz care funcționează cu gaz natural și gaze de rafinărie cu conținut redus de sulf, propan, butan și amestecuri propan / butan.

Indicații de utilizare

SRS Mihagrun LA 40 corespunde cerințelor principalilor producători de motoare pe gaz și este potrivit și pentru funcționarea cu catalizatoare

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 40
- API CF

Aprobări

- MWM/Caterpillar TR 0199-99-2105
- Deutz TR 0199-99-01213/5
- MTU MTL 5074 motoare pe gaz

Recomandări de utilizare

- MAN M 3271-2
- GE Jenbacher
- Waukesha

Uleiul pentru motoare pe gaz SRS Mihagrun LA 40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Mihagrun LA 40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,889
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	150
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,5
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	276
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-21
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	5,3
Cenușă sulfatată	g/100 g	DIN 51 575	0,45

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro