SRS Mihagrun LAX 40

Ulei de înaltă performanță pentru motoare pe gaz

Aprilie 2021

Proprietăți

SRS Mihagrun LAX 40 este un ulei de înaltă performanță pentru motoare pe gaz, conceput special pentru motoarele pe gaz moderne, de înaltă performanță, cu emisii reduse. Uleiurile de bază neconvenționale de înaltă calitate și tehnologia avansată de aditivare asigură intervale prelungite de schimb al uleiului, o protecție ridicată împotriva uzurii, o capacitate mare de neutralizare și o stabilitate termică ridicată.

Datorită conținutului redus de cenușă sulfatată, SRS Mihagrun LAX 40 este potrivit pentru gaz natural și gaze speciale (de exemplu biogaz), atunci când se cere un ulei pentru motoare pe gaz cu conținut redus de cenușă. Este preferat și în motoarele cu sisteme moderne de tratare a gazelor de evacuare. Proprietățile detergente și dispersante excelente reduc nămolul, iar depunerile în camera de ardere și în sistemul de evacuare sunt evitate. Datorită celei mai noi tehnologii de aditivare, SRS Mihagrun LAX 40 contribuie la curățenia motorului, la intervale prelungite de schimb, la un consum redus de ulei și, astfel, la o eficiență mai mare, datorită schimburilor de ulei mai rare și timpilor de staționare mai scurți. Datorită protecției excelente împotriva uzurii, componentele motorului se uzează mai puțin, au o durată de viață mai mare, iar costurile de întreținere sunt mai mici.

Indicații de utilizare

SRS Mihagrun LAX 40 este aprobat pentru toate motoarele pe gaz MWM TCG și Caterpillar CG și corespunde cerințelor principalilor producători de motoare pe gaz.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 40
- API CF

Aprobări

- MWM/Caterpillar (TR 0199-99-(1) 2105)
- Deutz TR 0199-99-01213/5
- GE Jenbacher TA 1000-1109 pentru clasa de gaz A (gaz natural) și B (biogaz), seriile 2 și 3, seria 4 versiunile A și B, seria 6 versiunile C și E

Recomandări de utilizare

- Waukesha

Uleiul pentru motoare pe gaz SRS Mihagrun LAX 40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Mihagrun LAX 40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,875
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	123
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	13,6
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	107
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	276
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-30
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	5,0
Cenușă sulfatată	g/100 g	DIN 51 575	0,50

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro