SRS Mihagrun X 40

Ulei de înaltă performanță pentru motoare pe gaz

Octombrie 2019

Proprietăți

SRS Mihagrun X 40 este un ulei pentru motoare pe gaz conceput special pentru motoarele pe gaz moderne, de înaltă performanță. Uleiurile de bază de înaltă calitate și tehnologia avansată de aditivare asigură intervale prelungite de schimb al uleiului, o protecție ridicată împotriva uzurii, o capacitate mare de neutralizare și o stabilitate termică ridicată.

SRS Mihagrun X 40 este potrivit pentru funcționarea cu gaz de epurare, biogaz și gaz de depozit și poate fi utilizat și în motoarele cu sisteme moderne de tratare a gazelor de evacuare.

Datorită celei mai noi tehnologii de aditivare, SRS Mihagrun X 40 contribuie la curățenia motorului, la intervale prelungite de schimb, la un consum redus de ulei și, astfel, la o eficiență mai mare, datorită schimburilor de ulei mai rare și timpilor de staționare mai scurți. Proprietățile detergente și dispersante excelente reduc nămolul, iar depunerile în camera de ardere și în sistemul de evacuare sunt evitate.

Indicații de utilizare

SRS Mihagrun X 40 este conceput special pentru motoarele pe gaz moderne care folosesc gaze agresive, cum sunt gazul de epurare, biogazul și gazul de depozit. SRS Mihagrun X 40 poate fi utilizat în motoarele pe gaz Jenbacher din seriile 2, 3, 4 și 6, clasa de gaz B (biogaz) și C (gaz de depozit). De asemenea, în motoarele pe gaz MAN staționare, cu aspirație naturală sau cu turbocompresor, cu sau fără catalizator cu 3 căi sau catalizator de oxidare. SRS Mihagrun X 40 este aprobat pentru funcționarea cu gaz de epurare, biogaz sau gaz de depozit.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 40

Aprobări

- MWM / Caterpillar TR 0199-99-(1)2105
- GE Jenbacher TA 1000-1109 pentru clasa de gaz B (biogaz) și C (gaz de depozit)
  Seriile 2 și 3, seria 4 versiunile A și B, seria 6 versiunile C și E
- MAN M 3271-4
- MAN M 3271-5

Uleiul pentru motoare pe gaz SRS Mihagrun X 40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Mihagrun X 40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,874
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	120
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	13,4
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	107
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	288
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-30
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	4,8
Cenușă sulfatată	g/100 g	DIN 51 575	0,55

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro