SRS Mihagrun XB 40

Ulei de înaltă performanță pentru motoare pe gaz

Februarie 2019

Proprietăți

SRS Mihagrun XB 40 este un ulei pentru motoare pe gaz cu conținut mediu de cenușă, conceput special pentru motoarele pe gaz moderne, de înaltă performanță. Uleiurile de bază de înaltă calitate și tehnologia avansată de aditivare asigură intervale prelungite de schimb al uleiului, o protecție ridicată împotriva uzurii, o capacitate mare de neutralizare și o stabilitate termică ridicată.

SRS Mihagrun XB 40 este potrivit pentru funcționarea cu gaz de epurare, biogaz și gaz de depozit și poate fi utilizat și în motoarele cu sisteme moderne de tratare a gazelor de evacuare.

Datorită celei mai noi tehnologii de aditivare, SRS Mihagrun XB 40 contribuie la curățenia motorului, la intervale prelungite de schimb, la un consum redus de ulei și, astfel, la o eficiență mai mare, datorită schimburilor de ulei mai rare și timpilor de staționare mai scurți. Proprietățile detergente și dispersante excelente reduc nămolul, iar depunerile în camera de ardere și în sistemul de evacuare sunt evitate.

Indicații de utilizare

SRS Mihagrun XB 40 este conceput special pentru motoarele pe gaz moderne care folosesc gaze agresive, cum sunt gazul de epurare, biogazul și gazul de depozit. Conținutul de cenușă corespunde cerințelor celor mai noi tehnologii de motoare. Un test de funcționare în motoarele MAN pe biogaz a confirmat cele mai bune rezultate în privința intervalelor de schimb.

Specificații

• Clasă de vâscozitate SAE 40

Recomandări de utilizare

• MAN – biogaz
• MWM / Caterpillar – conținut ridicat de cenușă
• GE Jenbacher tip 2 și 3, clasa de gaz B (biogaz) și C (gaz de depozit).

Uleiul pentru motoare pe gaz SRS Mihagrun XB 40 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Mihagrun XB 40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,878
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	123
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,1
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	113
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	279
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-27
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,5
Cenușă sulfatată	g/100 g	DIN 51 575	0,9

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro