SRS Motorenöl O-236

Ulei de motor multigrad

Iunie 2024

Proprietăți

SRS Motorenöl O-236 este compus din uleiuri de bază premium, obținute prin cele mai moderne tehnici de rafinare, și aditivi adaptați cu precizie. Ungerea excelentă la toate temperaturile și protecția excepțională împotriva uzurii în toate condițiile de funcționare sunt proprietățile remarcabile ale SRS Motorenöl O-236.

Indicații de utilizare

SRS Motorenöl O-236 este un ulei de motor multigrad pentru ungerea tuturor tipurilor de motoare cu ardere internă din vehiculele terestre și marine și din echipamentele staționare. Cu acest lubrifiant pot fi deservite sistemele hidraulice, convertizoarele de cuplu și ambreiajele, precum și cutiile de viteze și mecanismele de direcție ale vehiculelor pe roți și pe șenile, la temperaturi ambiante ridicate.

SRS Motorenöl O-236 este destinat utilizării la temperaturi de la – 20 °C până la 40 °C.

SRS Motorenöl O-236 este un ulei de motor rezistent la sarcină maximă, din categoria de ulei MTU 2, cu proprietăți suplimentare de protecție anticorosivă, ca ulei anticorosiv pentru conservarea interioară.

SRS Motorenöl O-236 este aprobat de armata germană (Bundeswehr) conform specificației TL 9150-0063/8, cu certificatul de calitate B-0486.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 15W-40
- ACEA E7
- API CI-4
- Cod NATO O-236
- Cod Bw OY1145

Aprobări

- MTU tip 2
- MTU MTL 5044, tip 2, cu protecție anticorosivă specială
- MTU MTL 5051, ulei de protecție anticorosivă pentru conservarea interioară
- Bundeswehr: TL 9150 – 0063/8

SRS Motorenöl O-236 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Motorenöl O-236
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	15W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,885
Vâsc. din. la –20°C (CCS)	mPas	ASTM D 5293	6.600
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	114
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,8
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	135
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	234
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-36
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	10,9

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro