SRS Motorenöl O-278

Uleiuri de motor monograd

August 2025

Proprietăți

SRS Motorenöl O-278 este destinat ungerii tuturor tipurilor de motoare cu ardere internă din vehiculele și echipamentele marine. Uleiul este potrivit și pentru convertizoare hidraulice și cuplaje principale, cutii de viteze și alte angrenaje din vehiculele marine.

Indicații de utilizare

SRS Motorenöl O-278, cu clasa de vâscozitate SAE 40, este destinat utilizării într-un domeniu de temperatură de la +5° la +50°C. Poate fi utilizat în agregatele în care se cere un ulei de motor cu specificația MTU tip 2.

SRS Motorenöl O-278 este aprobat de armata germană (Bundeswehr) conform specificației TL 9150-0031/6, cu certificatul de calitate B-0431.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 40
- ACEA E7
- API CI-4
- Cod NATO O-278
- Cod Bw OY1160

Aprobări

- Bundeswehr: TL 9150-0031/6
- MTU MTL 5044 tip 2

SRS Motorenöl O-278 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Motorenöl O-278
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,888
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	128
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	13,9
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	270
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-27
Număr total de bază	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,9

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro