SRS Multi-Rekord plus

Ulei de motor universal de înaltă performanță

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS Multi-Rekord plus este un ulei de motor universal de înaltă performanță, pe bază de ulei mineral, din clasa de vâscozitate SAE 15W-40. Uleiurile de bază obținute prin cele mai moderne tehnici de rafinare, împreună cu aditivi inovatori adaptați, asigură îndeplinirea cerințelor actuale. Calitățile sale remarcabile includ ungerea excelentă la temperaturi ridicate și protecția excepțională împotriva uzurii în toate condițiile de funcționare. Aditivii de curățare previn formarea depunerilor, pistoanele și supapele rămân curate, iar formarea nămolului este evitată. Curățenia motorului și frecarea redusă scad atât pierderile de energie, cât și costurile de întreținere.

Indicații de utilizare

SRS Multi-Rekord plus este un ulei de top pentru utilizare universală, pe tot parcursul anului, în parcuri mixte de vehicule. Un singur ulei de motor pentru toate vehiculele exclude posibilitatea confuziilor și asigură o gestionare economică a stocurilor. SRS Multi-Rekord plus este un ulei de motor universal de înaltă performanță pentru intervale prelungite de schimb al uleiului, chiar și în condiții extreme de sarcină. Domeniul de utilizare acoperă cerințele tuturor motoarelor diesel ale vehiculelor comerciale și ale autoturismelor multor producători cunoscuți. Cerințele ridicate ale motoarelor moderne, cu economie de combustibil, privind respectarea normelor UE stricte pentru gazele de evacuare sunt îndeplinite cu prisosință.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 15W-40
- ACEA A3/B3
- API SL/CG-4

Aprobări

- MTU MTL 5044 tip 2

Recomandări de utilizare

- DTFR 15B110
- MB 229.1H
- MAN M 3275-1
- Volvo VDS
- Mack EO-L
- Allison C-4

SRS Multi-Rekord plus este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Multi-Rekord plus
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	15W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,883
Vâsc. din. la -20°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	6.380
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	102
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	13,8
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	133
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	236
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-39
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	8,8

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro