SRS Multi Rekord top

Ulei de motor universal de înaltă performanță

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS Multi Rekord top este un ulei de motor universal de înaltă performanță, pe bază de ulei mineral, din clasa de vâscozitate SAE 15W-40. Uleiurile de bază obținute prin cele mai moderne tehnici de rafinare, împreună cu aditivi inovatori adaptați, asigură îndeplinirea cerințelor actuale. Calitățile sale remarcabile includ siguranța excelentă a ungerii la temperaturi ridicate și protecția excepțională împotriva uzurii în toate condițiile de funcționare.

Indicații de utilizare

SRS Multi Rekord top este un ulei de top pentru utilizare universală, pe tot parcursul anului, în parcuri mixte de vehicule. Cerințele motoarelor Euro-5, Euro-4, Euro-3 și Euro-2 sunt îndeplinite cu rezervă. Un ulei de motor unic pentru toate vehiculele exclude confuziile și asigură o gestionare economică a stocurilor. Trebuie respectate instrucțiunile producătorului respectiv. SRS Multi Rekord top este un ulei de motor universal de înaltă performanță pentru intervale prelungite de schimb al uleiului. Domeniul de utilizare acoperă cerințele vehiculelor comerciale și ale motoarelor diesel ale multor producători cunoscuți. SRS Multi Rekord top este potrivit pentru utilizarea cu biodiesel, cu respectarea intervalelor de schimb al uleiului recomandate de producător (OEM).

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 15W-40
- ACEA A3/B4, E7
- API SL/CI-4
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1

Aprobări

- DTFR 15B110
- Deutz DQC III-18
- Volvo VDS-3 (STD 417-0002)
- Renault VI RLD / RLD-2
- Mack EO-N
- MTU MTL 5044 tip 2

Recomandări de utilizare

- Cummins CES 20078
- MB 229.1H
- Caterpillar ECF-2
- MAN M 3275-1
- Detroit Diesel DDC 93K215

SRS Multi Rekord top este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Multi Rekord top
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	15W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,883
Vâsc. din. la -20°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	6.280
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	104
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,0
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	136
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	240
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-39
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	11,0

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro