SRS Primalub Alpha

Ulei de motor cu frecare redusă

Martie 2025

Proprietăți

SRS Primalub Alpha este un ulei de motor cu frecare redusă. Uleiurile de bază obținute prin tehnologie sintetică, aditivii inovatori și amelioratorii indicelui de vâscozitate foarte stabili la forfecare asigură menținerea clasei de vâscozitate pe întreg intervalul de schimb al uleiului. Sunt garantate o pornire sigură la rece, chiar și la temperaturi scăzute, și o rezistență ridicată la temperaturi înalte la solicitări extreme. Aditivii dispersanți previn depunerile, pistoanele și supapele rămân curate și se asigură intervalul maxim admis de schimb al uleiului. Aditivii selecționați neutralizează permanent produsele acide de ardere și protejează eficient motorul împotriva coroziunii și a uzurii.

Indicații de utilizare

SRS Primalub Alpha este recomandat pentru motoarele pe benzină și diesel ale autoturismelor, inclusiv pentru variantele diesel cu turbocompresor și cele cu catalizator. SRS Primalub Alpha corespunde fostei specificații ACEA A3/B3.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-40
- API SL/CF

Recomandări de utilizare

- VW 501 01 / 505 00
- MB 229.1H

SRS Primalub Alpha este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Primalub Alpha
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,868
Vâsc. din. la –25°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.850
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	95,9
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,2
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	152
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	231
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-42

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro