SRS Primanol

Ulei universal pentru tractoare (STOU)

Martie 2025

Proprietăți

SRS Primanol sunt **S**uper **T**ractor **O**ils **U**niversal (**STOU**), uleiuri universale pentru alimentarea unitară a echipamentelor agricole, cum sunt tractoarele, și a utilajelor de construcții. Clasele de vâscozitate SAE 10W-30 și SAE 10W-40 permit utilizarea pe tot parcursul anului, asigură o pornire bună a motorului la rece și un răspuns imediat al sistemelor hidraulice. SRS Primanol 10W-30 corespunde clasei de vâscozitate SAE 80W-85, iar Primanol 10W-40 clasei 80W-90 pentru uleiurile de transmisie, și acoperă ISO VG 46, 68 și 100 pentru uleiurile hidraulice.

Indicații de utilizare

SRS Primanol se poate utiliza în motoarele diesel și pe benzină, inclusiv în motoarele diesel cu turbocompresor, în sistemele hidraulice și în transmisiile cu sisteme de ulei combinate. SRS Primanol se utilizează și în punțile motoare la care nu este prescris un ulei API GL-5. Aditivii speciali din SRS Primanol previn zgomotele și fenomenele de „stick-slip” în ambreiajele powershift în baie de ulei și în frânele umede.

Descrierea performanțelor / Specificații

- STOU
- Clasă de vâscozitate SAE 10W-30 și 10W-40
- SAE 80W-85 și 80W-90
- ISO-VG 46 până la 100
- API CG-4/SF (motoare)
- API GL-4 (transmisii)
- HLP, HLPD, HVLP (hidraulică)

Aprobări / Recomandări de utilizare

- Performanță ACEA E3
- Număr de aprobare ZF TF 001695 / ZF001696 ZF TE-ML 06B* (include 06C/06R), 07B
- John Deere JDM J20C, J20D, J27
- Ford M2C 86 B/C, 134 D, 159 B/C
- Ford New Holland 82009201, 2, 3
- Case MS 1204, 1206, 1207, 1209
- CNH MAT 3525, 3526
- Massey Ferguson MF CMS M 1135, -39, -43, -44, -45
- MB 227.1
- Fendt Vario
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Sperry Vickers Eaton I-280-S, Eaton M2950S
- Sauer Sunstrand Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
- ZF TE-ML 06F

*) Cu excepția transmisiilor din anul de fabricație 09/2011

Uleiurile SRS Primanol sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Primanol	
			10W-30	10W-40
Clasă SAE (motor)		SAE J 300	10W-30	10W-40
Clasă SAE (transmisie)		SAE J 306	80W-85	80W-90
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,870	0,868
Vâsc. din. la –25°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	6.140	6.290
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	75,8	87,3
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,5	13,2
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	145	151
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	228	236
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-45	-45
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,8	11

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro