SRS Recor-L HS 46

Fluid hidraulic HLP cu uleiuri re-rafinate

Mai 2024

Proprietăți

SRS Recor-L HS 46 este un ulei hidraulic care economisește resurse, pe bază de uleiuri re-rafinate selectate și aditivi adecvați. Datorită procesului de fabricație, care folosește ca materie primă uleiuri valoroase, acest produs contribuie pe termen lung la protecția mediului, a sănătății, a resurselor naturale și a climei. Uleiurile re-rafinate, utilizate în proporția potrivită, economisesc semnificativ mai mult CO2 decât uleiurile de bază produse convențional.

SRS Recor-L HS 46 oferă cea mai bună protecție posibilă împotriva uzurii și a coroziunii, chiar și la cele mai mari solicitări mecanice. Inhibitorii de oxidare asigură o stabilitate maximă la îmbătrânire și permit intervale prelungite de schimb al uleiului și, astfel, costuri de întreținere mai mici.

Indicații de utilizare

Fluidul hidraulic **SRS Recor-L HS 46** poate fi utilizat universal în toate sistemele hidraulice și și-a dovedit eficiența în practică. Adecvarea sa este confirmată în numeroase instalații și sisteme hidraulice. SRS Recor-L HS 46 este recomandat pentru pompele de înaltă presiune solicitate termic, de toate construcțiile, pentru sistemele de reglare sensibile, pentru alimentarea unităților mici de transmisie și pentru utilizarea în sistemele de circulație.

SRS Recor-L HS 46 poate fi utilizat oriunde sunt prescrise uleiuri hidraulice HLP.

Descrierea performanțelor / Specificații

Uleiul hidraulic SRS Recor-L HS 46 depășește, la multe proprietăți importante, cerințele pentru uleiurile hidraulice HLP conform DIN 51 524 partea 2 și pentru uleiurile hidraulice HM conform ISO 11158.

Aprobări / Recomandări de utilizare

- Ulei hidraulic HLP conform DIN 51524 partea 2
- Ulei hidraulic HM conform ISO 11158

SRS Recor-L HS 46 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Recor-L HS 46
Denumire		DIN 51 502	HLP 46
		DIN EN ISO 6743/4	HM 46
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN ISO 12185	0,861
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	46,2
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	7,07
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	111
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	248
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	-33

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro