SRS Recor-L HV 46

Fluid hidraulic HVLP cu uleiuri re-rafinate

Mai 2024

Proprietăți

SRS Recor-L HV 46 este un ulei hidraulic care economisește resurse, pe bază de uleiuri re-rafinate selectate și aditivi adecvați. Datorită procesului de fabricație, care folosește ca materie primă uleiuri valoroase, acest produs contribuie pe termen lung la protecția mediului, a sănătății, a resurselor naturale și a climei. Uleiurile re-rafinate, utilizate în proporția potrivită, economisesc semnificativ mai mult CO2 decât uleiurile de bază produse convențional.

Proprietățile optime de protecție împotriva uzurii, coroziunii și oxidării garantează o siguranță maximă în funcționare a sistemelor hidraulice, cu intervale prelungite de schimb al uleiului și efort minim de întreținere.

Indicații de utilizare

SRS Recor-L HV 46 este deosebit de potrivit pentru sistemele hidraulice expuse unor variații mari de temperatură. Aici se încadrează întregul domeniu al hidraulicii mobile, precum și toate instalațiile staționare care funcționează în aer liber (prese pentru deșeuri metalice, porți de ecluză, unități de încărcare, sisteme hidraulice navale etc.). Caracterul multigrad al SRS Recor-L HV 46 permite o reducere semnificativă a numărului de sortimente. Astfel, riscul de confuzie pentru utilizator este în mare măsură evitat. Depozitarea și aprovizionarea în cadrul întreprinderii sunt simplificate.

SRS Recor-L HV 46 poate fi utilizat oriunde sunt prescrise uleiuri hidraulice HVLP sau HLP.

Descrierea performanțelor / Specificații

Uleiul hidraulic **SRS Recor-L HS 46** depășește cerințele pentru uleiurile hidraulice HVLP conform DIN 51 524 partea 3 și pentru uleiurile hidraulice HV conform ISO 11158.

Aprobări / Recomandări de utilizare

- Ulei hidraulic HVLP conform DIN 51524 partea 3
- Ulei hidraulic HV conform ISO 11158

SRS Recor-L HV 46 este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Recor-L HV 46
Denumire		DIN 51 502	HVLP 46
		DIN EN ISO 6743/4	HV 46
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN ISO 12185	0,859
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	46,0
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	8,02
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	147
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	246
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	-42

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro