SRS Rekord plus

Uleiuri de motor monograd de înaltă performanță

Iunie 2025

Proprietăți

SRS Rekord plus sunt uleiuri de motor monograd speciale, de înaltă performanță. Performanțele acoperă cerințele categoriei de ulei MTU 2 și MAN M 3275-2 pentru uleiurile de motor monograd. Uleiurile de motor SRS Rekord plus îndeplinesc și cerințele DTFR 15B100 (fosta fișă MB 228.2H).

Indicații de utilizare

SRS Rekord plus este recomandat pentru motoarele marine puternic solicitate, cu intervale prelungite de schimb al uleiului. Este potrivit și pentru motoarele diesel ale vehiculelor agricole și ale utilajelor de construcții, precum și ale instalațiilor industriale staționare.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 30 și 40
- ACEA E7
- API CI-4 / SL

Aprobări

- MTU MTL 5044 tip 2

Recomandări de utilizare

- DTFR 15B100
- MAN M 3275-2
- Allison C-4

Uleiurile de motor SRS Rekord plus sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Rekord plus	
			30	40
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	30	40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,892	0,893
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	101	129
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,8	13,9
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	107	105
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	250	270
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-30	-27
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,8	10,8

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro