SRS Rekord

Uleiuri de motor monograd

Februarie 2023

Proprietăți

SRS Rekord sunt uleiuri de motor monograd de înaltă performanță, cu utilizare universală. Performanțele acoperă cerințele motoarelor diesel cu sau fără turbocompresor. Uleiurile de bază de înaltă calitate, obținute prin cele mai noi tehnologii de rafinare, și aditivii selecționați mențin motorul curat și asigură o protecție maximă împotriva uzurii, chiar și în condiții extreme de sarcină.

Indicații de utilizare

Uleiurile de motor **SRS Rekord** sunt potrivite pentru motoarele diesel ale vehiculelor comerciale și agricole, precum și ale utilajelor de construcții. Pot fi utilizate și ca ulei hidraulic și în ambreiajele hidraulice, cutiile de viteze manuale, transmisiile cu convertizor și retarderele. Uleiurile de motor SRS Rekord sunt recomandate și pentru motoarele diesel marine și industriale staționare puternic solicitate. SRS Rekord corespunde fostei specificații ACEA E2.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W până la 50
- API CF-4/CF/SF

Recomandări de utilizare

- MTU MTL 5044 tip 1
- MB 228.0H
- MAN 270
- ZF TE-ML 04A
- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Volvo VDS

Uleiurile de motor din gama SRS Rekord sunt produse ale H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Rekord				
			10W	20W-20	30	40	50
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W	20W-20	30	40	50
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,876	0,884	0,888	0,894	0,898
Vâscozitate la -25°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	6.140	-	-	-	-
Vâscozitate la -15°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	-	4.130	-	-	-
Vâscozitate la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	38,1	67,5	105	166	238
Vâscozitate la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	6,2	8,8	11,7	15,5	19,3
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	107	102	99	95	92
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	229	248	267	281	295
Punct de curgere	°C	DIN EN ISO 3016	-39	-33	-27	-24	-24
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

EELQMS

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro