SRS Turbo-Rekord NG

Ulei de motor pentru motoare diesel cu turbocompresor

Octombrie 2026

Proprietăți

SRS Turbo-Rekord NG este un ulei de motor multigrad pentru toate anotimpurile. Și condițiile de funcționare mai dificile sunt acoperite ușor de SRS Turbo-Rekord NG, chiar și la durate prelungite de utilizare a uleiului. Clasa de vâscozitate SAE 15W-40 asigură o pornire sigură la rece, la temperaturi ambiante scăzute, și o ungere completă la temperaturi ridicate de funcționare. Utilizarea aditivilor stabili la forfecare garantează menținerea clasei de vâscozitate SAE 15W-40 pe întreg intervalul de schimb al uleiului.

Indicații de utilizare

SRS Turbo-Rekord NG se utilizează în motoarele diesel Euro III, Euro IV și Euro V ale vehiculelor comerciale puternic solicitate. Uleiul de motor din această categorie de performanță este recomandarea preferată a multor producători de vehicule și de motoare, pentru durate prelungite de utilizare a uleiului în motoarele diesel cu turbocompresor.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 15W-40
- ACEA E7
- API CI-4 / SL
- Global DHD-1
- Jaso DH-1

Aprobări

- DTFR 15B110
- Deutz DQC III-18
- mtu categoria 2 (Rolls-Royce Solutions GmbH)
- Volvo VDS-3 (STD 417-0002)
- Renault VI RLD/RLD-2
- Mack EO-N

Recomandări de utilizare

- MAN M 3275-1
- Caterpillar ECF-1a și ECF-2
- Cummins CES 20076, 20077, 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- DAF

SRS Turbo-Rekord NG este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Turbo-Rekord NG
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	15W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,883
Vâsc. din. la -20°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	6270
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	110
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,8
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	139
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	236
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-39
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,4

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro