SRS Turbo-Rekord ultra

Ulei de motor premium Low SAPS

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS Turbo-Rekord ultra este un ulei de motor premium Low SAPS, pe bază de tehnologie de sinteză modernă, pentru motoarele Euro V și VI. Clasa de vâscozitate SAE 15W-40 asigură o pornire excelentă la rece, la temperaturi exterioare scăzute, și o ungere completă la temperaturi ridicate de funcționare.

Indicații de utilizare

SRS Turbo-Rekord ultra este conceput special pentru utilizarea economică în motoarele optimizate pentru emisii, cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare. SRS Turbo Rekord ultra este adaptat normelor de emisii Euro V și VI și se utilizează în motoarele diesel ale vehiculelor comerciale extrem de solicitate. Uleiul de motor din această categorie de performanță este preferat de mulți producători de vehicule și de motoare, pentru intervale prelungite de schimb în motoarele diesel cu turbocompresor. SRS Turbo-Rekord ultra poate fi utilizat și în motoarele care cer uleiuri de motor conform API CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS și CH-4 plus și este, prin urmare, potrivit și ca produs unic, pentru raționalizarea sortimentelor, la vehiculele mai vechi.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 15W-40
- ACEA E7, E9, E11
- API CK-4 / CJ-4 / SN
- JASO DH-2

Aprobări

- DTFR 15C100
- MAN M 3775
- Volvo VDS-4.5 (STD 417-0003)
- Renault VI RLD-3
- Mack EOS-4.5
- Deutz DQC III-18 LA
- MTU MTL 5044 tip 2.1

Recomandări de utilizare

- MAN M 3575
- Caterpillar ECF-3
- Ford WSS-M2C171-F1
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Cummins CES 20086
- Allison TES 439

SRS Turbo-Rekord ultra este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Turbo-Rekord ultra
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	15W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,873
Vâsc. din. la -20°C (CCS)	mPa s	DIN 51 377	5.300
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	107,7
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,6
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	140
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	236
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 42
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,0

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro