SRS Turbo-Rekord ultra V

Ulei de motor premium Low SAPS

Noiembrie 2024

Proprietăți

SRS Turbo-Rekord ultra V este un ulei de motor premium Low SAPS, pe bază de tehnologie de sinteză modernă, pentru motoarele moderne Low SAPS Euro V și VI. Aditivii inovatori oferă o economie maximă de combustibil pe cel mai lung interval de schimb al uleiului, datorită stabilității excelente la oxidare și la îmbătrânire. Clasa de vâscozitate SAE 10W-30 asigură o pornire excelentă la rece, la temperaturi exterioare scăzute, și o ungere completă la temperaturi ridicate de funcționare. SRS Turbo-Rekord ultra V are o stabilitate la forfecare semnificativ îmbunătățită și o capacitate îmbunătățită de eliberare a aerului, îndeplinind cerințele actuale API CK-4.

Indicații de utilizare

SRS Turbo-Rekord ultra V este conceput special pentru utilizarea economică în motoarele optimizate pentru emisii, cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare. SRS Turbo-Rekord ultra V este adaptat normelor de emisii Euro V și VI și se utilizează în motoarele diesel ale vehiculelor comerciale extrem de solicitate. Uleiul de motor din această categorie de performanță 10W-30 este preferat de mulți producători de vehicule și de motoare, pentru cea mai lungă durată de utilizare a uleiului în motoarele diesel cu turbocompresor. SRS Turbo-Rekord ultra V poate fi utilizat și în motoarele care cer uleiuri de motor conform API CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS și CH-4 și este, prin urmare, potrivit și ca produs unic, pentru raționalizarea sortimentelor, la vehiculele mai vechi.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 10W-30
- ACEA E7, E9, E11
- API CK-4 / CJ-4
- JASO DH-2

Aprobări

- Volvo VDS-4.5 (STD 417-0003)
- Renault VI RLD-3
- Mack EOS-4.5
- DTFR 15C100
- Deutz DQC III-18 LA
- MTU MTL 5044 tip 2.1
- MAN M 3775

Recomandări de utilizare

- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DFS 93K222
- MAN M 3575
- Ford WSS-M2C171-F1
- DAF PSQL 2.1 E

SRS Turbo-Rekord ultra V este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS Turbo-Rekord ultra V
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	10W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,867
Vâsc. din. la -20°C (CCS)	mPa s	DIN 51 377	6.200
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	80,3
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,7
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	139
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	240
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	- 45
Număr total de bază (TBN)	mgKOH/g	DIN ISO 3771	9,7

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

EELQMS

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro