SRS ViVA 1 ecosynth FE

Ulei de motor Mid-SAPS de înaltă performanță, cu frecare redusă

Iunie 2026

Proprietăți

SRS ViVA 1 ecosynth FE este un ulei de motor modern SAE 0W-20 Mid-SAPS, de înaltă performanță, cu frecare redusă, pe bază de tehnologie sintetică modernă, pentru motoare pe benzină și diesel, cu și fără turbocompresor și injecție directă. Cerințele mai stricte ale noii specificații API (American Petroleum Institute) SQ privind eficiența consumului de combustibil, protecția împotriva preaprinderii la turații mici (LSPI), puterea de curățare îmbunătățită și durabilitatea mai mare sunt îndeplinite cu rezervă. Proprietățile excelente de curgere la temperaturi scăzute protejează optim motorul la pornirea la rece. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt gestionate în siguranță în toate condițiile de funcționare. Asigură o protecție extrem de ridicată împotriva uzurii, pierderi prin frecare semnificativ reduse și este extrem de stabil la forfecare. Datorită economiei mari de combustibil, SRS ViVA 1 ecosynth FE contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor (reducerea CO2) și prelungește durata de viață a filtrelor de particule OPF/GPF, prin limitarea conținutului de cenușă sulfatată conform API SQ. Tendința minimă de evaporare reduce consumul de ulei și permite cele mai lungi intervale de schimb al uleiului, conform instrucțiunilor producătorului.

Prin utilizarea SRS ViVA 1 ecosynth FE se evită preaprinderea la turații mici (LSPI – Low Speed Pre-Ignition) și deteriorările motorului asociate acesteia.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 ecosynth FE este conceput pentru cele mai noi motoare, cum sunt motoarele diesel Euro 6 cu DPF și sistem de tratare a gazelor de evacuare SCR, precum și motoarele pe benzină cu turbocompresor și GPF. Din cauza vâscozității reduse la temperaturi ridicate, utilizarea SRS ViVA 1 ecosynth FE este permisă numai în motoarele concepute special pentru acesta. SRS ViVA 1 ecosynth FE poate fi utilizat și în motoarele care cer uleiuri de motor conform specificațiilor BMW Longlife 14+ și fostei GM dexos2 gen.2 și este compatibil retroactiv cu Volvo VCC RBSO-2AE. Intervalele de schimb pot varia în funcție de calitatea combustibilului. Trebuie respectate specificațiile și prescripțiile producătorilor de vehicule.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 0W-20
- ACEA C5 / C6
- API SQ, API SP (RC)
- ILSAC GF-7A, ILSAC GF-6A

Aprobări

- Aprobare MB 229.71
- Aprobare MB 229.72
- BMW Longlife-17 FE+
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
- Volvo VCC C6SP

Recomandări de utilizare

- Opel / Vauxhall OV 0401547-A20
- Fiat 9.55535-GSX
- Chrysler MS-12145
- Ford WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1
- Ford WSS-M2C954-A1

SRS ViVA 1 ecosynth FE este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 ecosynth FE
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	0W-20
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,844
Vâsc. din. la -35°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.250
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	40,9
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	8,13
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	178
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	238
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-54

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro