SRS ViVA 1 ecosynth

Ulei de motor complet sintetic de înaltă performanță, cu frecare redusă

Septembrie 2026

Proprietăți

SRS ViVA 1 ecosynth este un ulei de motor complet sintetic SAE 0W-40 de înaltă performanță, cu frecare redusă. Caracterul multigrad extrem combină avantajele unei vâscozități foarte scăzute la temperaturi sub zero cu o peliculă de ulei rezistentă la temperaturi ridicate de funcționare. Vâscozitatea la rece SAE 0W asigură atât o pornire excelentă la rece, cât și o economie mare de combustibil, de până la 10%, în faza de funcționare la rece. La pornirea la rece, uleiul ajunge rapid la cele mai îndepărtate puncte de ungere. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt gestionate în siguranță datorită vâscozității la cald SAE 40.

O combinație adaptată de aditivi de ultimă generație, armonizată special cu componentele sintetice utilizate, asigură o protecție foarte ridicată împotriva uzurii, protecție împotriva depunerilor și a nămolului, precum și o curățenie ridicată a motorului. Prin economia mare de combustibil și reducerea emisiilor care rezultă, SRS ViVA 1 ecosynth contribuie la protecția mediului.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 ecosynth este un produs de top pentru motoarele moderne pe benzină și diesel ale autoturismelor, inclusiv variantele cu turbocompresor.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 0W-40
- ACEA A3/B4
- API SN

Recomandări de utilizare

- MB 229.3
- VW 502 00 și 505 00
- Renault RN 0700/0710

SRS ViVA 1 ecosynth este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 ecosynth
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	0W-40
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,844
Vâsc. din. la –35°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	5.400
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	81,8
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	14,3
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	183
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	230
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-48

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro