SRS ViVA 1 SLV ultra

Ulei de motor premium longlife de înaltă performanță

Noiembrie 2025

Proprietăți

SRS ViVA 1 SLV ultra este un ulei de motor premium longlife de înaltă performanță pentru cele mai noi motoare ale autoturismelor, pe bază de cea mai nouă tehnologie sintetică și a unui pachet de aditivi inovator, adaptat special. Îndeplinește cerințele mai stricte ale noii specificații API (American Petroleum Institute) SQ privind eficiența consumului de combustibil, protecția împotriva preaprinderii la turații mici (LSPI), puterea de curățare îmbunătățită și durata de utilizare mai mare. SRS ViVA 1 SLV ultra asigură o protecție foarte ridicată împotriva uzurii și pierderi prin frecare semnificativ reduse, contribuind la un consum mai redus de combustibil. Comportamentul excelent la pornirea la rece asigură o siguranță optimă a ungerii în faza de pornire la rece. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt gestionate în siguranță în toate condițiile de funcționare. Prin îndeplinirea celor mai înalte cerințe de economie de combustibil, SRS ViVA 1 SLV ultra nu doar contribuie la protecția mediului prin reducerea emisiilor (reducerea CO2), ci prelungește și durata de viață a filtrelor de particule OPF/GPF, prin limitarea conținutului de cenușă sulfatată conform API SQ. Evaporarea minimă reduce consumul de ulei și permite cele mai lungi intervale de schimb al uleiului, conform specificațiilor producătorului respectiv. Utilizarea SRS ViVA 1 SLV ultra previne aprinderea prematură a combustibilului (LSPI) și deteriorarea motorului asociată acesteia.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 SLV ultra a fost dezvoltat special pentru cele mai noi motoare, cum sunt motoarele diesel EURO 6 cu DPF și sistem de tratare a gazelor de evacuare SCR, motoarele pe benzină cu turbocompresor și OPF / GPF, precum și pentru cerințele mai stricte ale vehiculelor hibride moderne. SRS ViVA 1 SLV ultra poate fi utilizat în motoarele grupului Volkswagen cu intervale de schimb extinse (WIV). Sunt posibile intervale de schimb al uleiului de până la 50.000 km sau 2 ani. SRS ViVA 1 SLV ultra poate fi utilizat în aproape toate motoarele VW longlife și este compatibil retroactiv. Trebuie respectate manualele de utilizare ale producătorilor (OEM).

Pe lângă specificația MB 229.52, SRS ViVA 1 SLV ultra îndeplinește și specificațiile MB 229.51 și 229.31 și poate fi utilizat, prin urmare, și în motoarele Daimler care cer aceste specificații.

Specificații

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-30
- ACEA C3
- API SQ

Aprobări

- Normă VW 504 00 și 507 00
- Aprobare MB 229.52
- BMW Longlife-04
- Porsche C30

Recomandări de utilizare

- Opel / Vauxhall OV 0401547-G30
- Opel / Vauxhall OV 0401547-D30

SRS ViVA 1 SLV ultra este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 SLV ultra
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-30
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN EN ISO 12185	0,852
Vâsc. din. la –30°C (CCS)	mPa/s	ASTM D 5293	5.850
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	68,8
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	11,9
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	170
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN EN ISO 2592	238
Punct de curgere	°C	ASTM D 5950	-42

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

EELQMS

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro