SRS ViVA 1 special F eco

Ulei de motor special de înaltă performanță, cu frecare redusă

Iunie 2019

Proprietăți

SRS ViVA 1 special F eco este un ulei de motor 5W-20 de înaltă performanță, cu frecare redusă, pe bază de tehnologie sintetică modernă.

Proprietățile excelente de curgere la temperaturi scăzute protejează optim motorul la pornirea la rece. Solicitările extreme și temperaturile ridicate sunt gestionate în siguranță în toate condițiile de funcționare. Asigură o protecție foarte ridicată împotriva uzurii și pierderi prin frecare mai mici (HTHS < 3,5 mPa s). Prin economia mare de combustibil și reducerea emisiilor, SRS ViVA 1 special F eco contribuie la protecția mediului.

Indicații de utilizare

SRS ViVA 1 special F eco este un produs de top pentru motoarele Ford EcoBoost pe benzină ale autoturismelor, conform specificației Ford WSS-M2C948-B, și corespunde fostei specificații ACEA A1/B1.

Specificație

- Clasă de vâscozitate SAE 5W-20
- API SN
- ACEA C5

Aprobări

- Ford WSS-M2C948-B
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

SRS ViVA 1 special F eco este un produs al H&R ChemPharm GmbH.

Caracteristici		Metodă de testare	SRS ViVA 1 special F eco
Clasă de vâscozitate SAE		SAE J 300	5W-20
Densitate la 15°C	g/cm³	DIN 51 757	0,851
Vâsc. din. la -30°C (CCS)	mPa s	ASTM D 5293	3.980
Vâsc. cin. la 40°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	40,7
Vâsc. cin. la 100°C	mm²/s	DIN EN ISO 3104	7,8
Indice de vâscozitate (VI)		DIN ISO 2909	166
Punct de inflamabilitate COC	°C	DIN ISO 2592	230
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	-36

Valorile indicate pot varia în limitele uzuale comerciale.

Produs în Germania

SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH • Neuenkirchener Straße 8 • 48499 Salzbergen
Telefon (0 59 76) 9 45-0 • Telefax (0 59 76) 9 45-6 21 • Internet: http://www.srs-oil.com • E-mail: info@srs-oil.de
Distribuitor autorizat: Activ Lubricants SRL • Calea Stan Vidrighin nr. 6, 300693 Timișoara, România
Telefon +40 742 102 535 • Internet: www.activ-lubricants.ro • E-mail: office@activ-lubricants.ro